

Systèmes de nettoyage aéroabrasif IBIX® à sec

Parfaits pour une large gamme d'applications, de la préparation des surfaces avant peinture jusqu'au nettoyage, les appareils aéroabrasifs **IBIX®** permettent une projection d'air et de granulat toujours constante, demandent de petits volumes d'air comprimé et un seul utilisateur.

IBIX® 9*

- Pression de service : 0,2 ÷ 7,5 bars (selon le compresseur utilisé)
- Dosage micrométrique du produit de gommage
- Granulométrie : de 38 µm jusqu'à 800 µm et de divers poids spécifiques (du Minéral Naturel Grenat Almandin jusqu'au Bicarbonate de Sodium, en passant par le Carbonate de Calcium et de Magnésium, les microbilles de verre et les dérivés végétaux)
- Débit requis d'air comprimé : 500 l/min
- Buse standard : cylindrique Ø int. 3 mm
- Autres buses adaptables : Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-4-4,5 mm cylindriques et 2,5-4-4 L.115 mm Venturi
- Tuyau air/ produit avec gaine de protection : longueur 6 m
- Capacité du réservoir d'abrasif : 9 l
- Hauteur maxi machine montée : 870 mm
- Largeur maxi machine montée : 310 mm
- Longueur maxi machine montée : 350 mm
- Poids machine (avec réservoir vide) : 18 kg environ

IBIX® 25*

- Pression de service : 0,2 ÷ 7,5 bars (selon le compresseur utilisé)
- Dosage micrométrique du produit de gommage
- Granulométrie : de 38 µm jusqu'à 1400 µm et de divers poids spécifiques (du Minéral Naturel Grenat Almandin jusqu'au Bicarbonate de Sodium, en passant par le Carbonate de Calcium et de Magnésium, les microbilles de verre et les dérivés végétaux)
- Débit requis d'air comprimé : 1500 l/min
- Buse standard : cylindrique Ø int. 5,5 mm
- Autres buses adaptables : Ø int. 1,5-2-2,5-3-3 L.115-3,5-4-4,5-5,5 L.115-7 mm cylindriques et 2,5-4-4 L.115-5-6 L.115 mm Venturi
- Tuyau air/ produit avec gaine de protection : longueur 10 m
- Capacité du réservoir d'abrasif : 25 l
- Hauteur maxi machine montée : 990 mm
- Largeur maxi machine montée : 320 mm
- Longueur maxi machine montée : 426 mm
- Poids machine (avec réservoir vide) : 38 kg environ



IBIX® 40*

- Pression de service : 0,2 ÷ 7,5 bars (selon le compresseur utilisé)
- Dosage micrométrique du produit de gommage
- Granulométrie : de 38 µm jusqu'à 1400 µm et de divers poids spécifiques (du Minéral Naturel Grenat Almandin jusqu'au Bicarbonate de Sodium, en passant par le Carbonate de Calcium et de Magnésium, les microbilles de verre et les dérivés végétaux)
- Débit requis d'air comprimé : 5000 l/min
- Buse standard : cylindrique Ø int. 10 mm
- Autres buses adaptables : Ø int. 7-8-12 mm cylindriques
- Tuyau air/ produit avec gaine de protection : longueur 10 m
- Capacité du réservoir d'abrasif : 40 l
- Hauteur maxi machine montée : 1100 mm
- Largeur maxi machine montée : 355 mm
- Longueur maxi machine montée : 520 mm
- Poids machine (avec réservoir vide) : 48 kg environ

IBIX® 60*

- Pression de service : 0,2 ÷ 7,5 bars (selon le compresseur utilisé)
- Dosage micrométrique du produit de gommage
- Granulométrie : de 38 µm jusqu'à 1800 µm et de divers poids spécifiques (du Minéral Naturel Grenat Almandin jusqu'au Bicarbonate de Sodium, en passant par le Carbonate de Calcium et de Magnésium, les microbilles de verre et les dérivés végétaux)
- Débit requis d'air comprimé : 6000 l/min
- Buse standard : cylindrique Ø int. 12 mm
- Autres buses adaptables : Ø int. 7-8-10 mm cylindriques
- Tuyau air/ produit avec gaine de protection : longueur 10 m
- Capacité du réservoir d'abrasif : 60 l
- Hauteur maxi machine montée : 1300 mm
- Largeur maxi machine montée : 500 mm
- Longueur maxi machine montée : 570 mm
- Poids machine (avec réservoir vide) : 70 kg environ

*Caractéristiques liées à l'utilisation avec buse standard